

# スペック

## カラー A3 複合機

### ■基本仕様・コピー機能

形式	デスクトップ						
カラー対応	フルカラー						
読み取り解像度	600dpi × 600dpi						
書き込み解像度	4,800dpi 相当 × 1,200dpi、1,200dpi × 1,200dpi						
階調	各色 256 階調						
画像メモリ / 大容量ストレージ	画像メモリ：4 GB、大容量ストレージ：SSD 32GB(標準) HDD：320GB(標準) 1TB <sup>*1</sup>						
ホストインターフェイス	USB3.0 × 1、USB2.0 × 4(ホスト)、ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) × 1、NFC、オプションインターフェイス × 2、無線 LAN <sup>*2</sup>						
原稿サイズ	最大 A3 画像欠け幅：先端 4.0 ± 1.5/0mm、後端 4mm 以下、左右 4mm 以下						
用紙サイズ	カセット 1:A4 ~ A6 タテ、カセット 2：SRA3(320 × 450mm) ~ A6 タテ、長尺 (304.8 × 1,220mm)、ハガキ ※コピー時最大 A3						
用紙種類 <sup>*2</sup>	普通紙 / 再生紙 / コート紙 / 厚紙 / 薄紙 / OHP / タブ紙 / 封筒 <sup>*3</sup> / ハガキ フロントカセット：52 ~ 300g / m <sup>2</sup> 、手差し：52 ~ 300g / m <sup>2</sup> 、長尺 136 ~ 163g / m <sup>2</sup> 、※両面印刷は 60 ~ 256g / m <sup>2</sup> の用紙に対応						
ウォームアップタイム <sup>*4</sup>	26 秒以下	17 秒以下	17 秒以下	17 秒以下	18 秒以下	18 秒以下	18 秒以下
リカバリータイム (スリープ復帰時間)	25 秒以下	14.4 秒以下	14.4 秒以下	14.4 秒以下	9.7 秒以下	9.7 秒以下	9.7 秒以下
ファーストコピータイム	3.4 秒以下	3.4 秒以下	3.4 秒以下	4.5 秒以下	5.3 秒以下	6.4 秒以下	6.4 秒以下
カラー	4.4 秒以下	4.4 秒以下	4.4 秒以下	5.9 秒以下	7.0 秒以下	8.5 秒以下	8.5 秒以下
連続複写速度 (A4 ヨコ)	モノクロ 70 枚 / 分	60 枚 / 分	60 枚 / 分	50 枚 / 分	40 枚 / 分	35 枚 / 分	25 枚 / 分
カラー	70 枚 / 分	60 枚 / 分	60 枚 / 分	50 枚 / 分	40 枚 / 分	35 枚 / 分	25 枚 / 分
複写倍率	等倍 1:1 固定倍率：25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% ズーム：25% ~ 400%(1% 単位の任意選択)						
給紙方式 / 給紙容量	600 枚ペーパーフィーダー (64g / m <sup>2</sup> ) × 2 段 + 手差し 165 枚 (64g / m <sup>2</sup> )、長尺 1 枚 (手差し / Banner Guide 装着時は最大 10 枚)						
連続複写枚数	1 ~ 9,999 枚 (テンキー方式)						
電源	AC 100V 15A 50/60Hz						
消費電力	最大 2,000W 以下	1,500W	1,500W	1,500W	1,500W	1,500W	1,500W
コピー / プリントモード	1,080W	940W	780W	640W	590W	480W	480W
レディモード	45W	45W	45W	45W	40W	40W	40W
低電力モード	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W
スリープモード	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W	0.4W	0.4W
プラグインオフモード	0.1W	0.1W	0.1W	0.1W	0.1W	0.1W	0.1W
エネルギー消費効率 <sup>*5</sup>	91kWh / 年						
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	602 × 665 × 790mm (コンタクトガラス上面)						
機械寸有寸法	920 × 665mm (手差しトレイ使用時)			1,688 × 665mm (フルシステム)			
質量	95kg (トナーコンテナを含まず)						

### ■プリント機能

連続プリント速度	コピー仕様と同等	
書き込み解像度	4,800dpi 相当 x1,200dpi、1,200dpi x1,200dpi、600dpi × 600dpi	
ページ記述言語	プリスクライプ <sup>*1</sup>	
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4/IPv6)、Bonjour	
対応 OS	Windows10、Windows11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9 ~)	
内蔵フォント	アウトラインフォント：93 フォント (PCL6)、136 フォント (KPDL3)、4 フォント (Calibri)、4 フォント (Cambria) ビットマップフォント：1 フォント、79 フォントはアウトラインフォントで処理 日本語 平成明朝体 TMW3、平成ゴシック体 TMW5(アウトライン・JIS 第一 / 第二水準準拠) OCR 文字：OCR-A、OCR-B、OCR-C カナ	
エミュレーション	PCL6 (PCL-XL / PCL-5c)、KPDL3(PostScript3 互換)、PDF、XPS / Open XPS、 EPSON VP-1000 <sup>*2</sup> 、NEC PC-PR201 <sup>*2</sup> 、IBM-5577 <sup>*2</sup>	
インターフェイス	ネットワークインターフェイス (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) × 1、オプションインターフェイス × 2、USB3.0 × 1、IEEE802.11a/b/g/n/ac <sup>*2</sup>	
バーコード生成機能	1 次元バーコード (45 タイプ)、2 次元バーコード (PDF417 1 タイプ)	

### ■スキャン機能

原稿サイズ	原稿台	最大 A3
DP	最大 A3 最小 A6R (DP-7140/7140 W は最小 A5 タテ)	
長尺	最大 1,900mm	
読み取り解像度	600dpi × 600dpi、400dpi × 400dpi、300dpi × 300dpi、200dpi × 200dpi、200dpi × 100dpi、200dpi × 400dpi	
原稿読み取り速度 <sup>*1</sup>	片面原稿 (300dpi)	(カラー)137 ページ / 分 (白黒)137 ページ / 分
	両面原稿 (300dpi)	(カラー)274 ページ / 分 (白黒)274 ページ / 分
インターフェイス	ネットワークインターフェイス (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) × 1、USB3.0 × 1、IEEE802.11a/b/g/n/ac <sup>*2</sup>	
対応プロトコル	SMB (Version 3.0)、SMTP、FTP、FTPowerSSL、USB、 TWAIN Source (Network)、WIA Driver (Network)、DFS、DSM	
対応 OS	TWAIN Driver: Windows10、Windows11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 WIA Driver: Windows10、Windows11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022	
出力フォーマット	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF(MMR/JPG 圧縮 / 高圧縮 PDF)、サーチャブル PDF <sup>*3</sup> 、MS Office file <sup>*3</sup>	
ドライバー	TWAIN Driver、WIA Driver	

### ■ファクス機能

通用回線	加入電話回線、F ネット (G3 サービス)
走査線密度	ノーマル：8 dot/mm × 3.85 line/mm (200 × 100dpi) ファイン：8 dot/mm × 7.7 line/mm (200 × 200dpi) スーパーファイン：8 dot/mm × 15.4 line/mm (200 × 400dpi) ウルトラファイン：16 dot/mm × 15.4 line/mm (400 × 400dpi) 600 × 600dpi：600 × 600dpi
通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps
符号化方式	MMR、MR、MH、JBIG
通信モード	スーパー G3
送信原稿サイズ	最大 A3 ~ 最小 A6、長尺：1,600mm(A4 幅) <sup>*1</sup>
記録紙サイズ	最大 A3 ~ 最小 A6 タテ
電送時間	ノーマル：3 秒未満 (JBIG 使用時) <sup>*2</sup>
×メモリー容量	170MB